

## Trava-quedas guiado em linha rígida

### Descrição

- Trava-quedas para cabo de aço de 8mm.
- Possui absorvedor de impacto, com 2 conectores classe B, em aço com abertura de 15mm.

### Acessórios

- Equipamento desenvolvido para limitar quedas através de um sistema de travas, acionado de acordo com a movimentação do olhal C0801.
- Utilização nas linhas de vida verticais em cabo de aço (8 mm/formação 6x19), como por exemplo, em escada fixa (marinheiro) ou acessos permanentes.

### Aplicações ideais

- O trava-quedas é de uso individual e deve ser utilizado juntamente com cinturão tipo paraquedista.
- Não faça adição ou remoção em nenhuma parte da estrutura do trava-quedas, isso poderá ocasionar o mau funcionamento em ocorrência de queda.
- Em nenhum momento o trabalhador deve desancorar-se enquanto estiver em superfície elevada.
- Ao apresentar qualquer irregularidade, o equipamento deverá ser retirado de uso.
- Recomenda-se que o equipamento seja utilizado por pessoas com até 136kg somando o peso da pessoa junto a todos os equipamentos utilizados no trabalho.





## HCGI00801

Trava-quedas guiado em linha rígida, com absorvedor de impacto e conectores classe B, com abertura de 15mm.

Matéria-prima cabo	Extensor	Conector	Peso	Quantidade por caixa	CA	NBR
Aço inox	Não possui	2	0,65 kg	1	Conjugado com o cinturão de segurança	14627/15837/2020